



Transportdokument - Farligt Gods ADR - Benzin

Afsender/transportør: (Firma navn/adresse/telefon: (evt. stempel))	Modtager: Virksomhedens kunder på forskellige adresser ifølge arbejdeseddel
--	---

Afmærkning på emballagen	Antal og emballeringsmåde	Godsets art: UN nr. og navn	Bruttovægt:	Beregning:
Fareseddel:  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UN 1203</div> UN nummerseddel Nr. 3  Miljøfarligt	Antal: Beholder(e)	UN 1203, Benzin ADR klasse: 3, II, (D/E) Miljøfarligt	beholder(e) á _____ L (max. 333 L)	Mængde: _____ Multiplikationsfaktor: 3 (transportkategori 2) Værdi: _____ _____ (faktorværdi)

Evt. andet farligt gods der medbringes: (skal noteres på)				
				Mængde: _____ Multiplikationsfaktor: ____ Værdi: _____ (faktorværdi)

Samlet faktorværdi af alle stoffer - max 1.000

Yderligere oplysninger:
Se sikkerhedsdatablade for det pågældende produkt

Firma navn: (stempel og underskrift)

Sikkerhedsinstruktion – se bagsiden/ skriftlige anvisninger 2013 som særskilt bilag

Sikkerhedsinstruktion for Vejtransport - Benzin

ADR Klasse: 3, II
HAZ No.: 33
UN No.: 1203

Ladning:	Benzin (Kogepunkt under 65 gr. C, motorbrændstof, evt. med bly) Væske med mærkbar lugt. Ikke blandbar med vand, lettere end vand
Farlige egenskaber:	Meget brandfarlig væske. Kan fordampe hurtigt Dampen kan være usynlig. Luftarten er tungere end luften og spredes langs jorden Danner eksplosive blandinger med luft, især i tømte, urensede beholdere Luftarten kan have narkotisk virkning og i høje koncentrationer forårsage bevidstløshed som kan være dødelig Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning og efterfølg. eksplosion
Personlig beskyttelse:	Beskyttelsesbriller, der fuldstændig beskytter øjnene Øjenvaskeflaske med rent vand til øjenskyllning Handsker af plast eller gummi 2 selvstående advarselsmarkeringer, 1 håndlygte til hver af køretøjets mandskab samt 1 advarselsvest/beklædning til hver af køretøjets mandskab
Generelle forholdsregler for chaufføren:	
	Stop motoren Rygning og brug af åben ild forbudt Informér politi og brandvæsen så hurtigt som muligt Afmærk stedet og advar trafikanter og forbi passerende. Hold uvedkommende væk fra faresonen. Informér de tilstedeværende om faren og råd dem til at stå således, at vinden ikke blæser fra køretøjet og hen i mod dem
Yderligere/særlige forholdsregler for chaufføren:	Indgrib kun hvis muligt uden risiko Undgå direkte kontakt med stoffet Stop lækager hvis det kan gøres uden risiko Brug gnistfrit værktøj og eksplosionsikkert elektrisk udstyr Udflydende væske indæmmes med eller opsuges i jord, sand eller andet egnet materiale Advar alle - eksplosionsfare
Brand - Information for chaufføren ved brand:	CHAUFFØREN SKAL IKKE FORSØGE AT SLUKKE BRAND I LASTEN Ved brand i motorrum, førerhus, bremses eller dæk - anvend pulverslugker
Førstehjælp:	Hvis stoffet er kommet i øjnene - skyl straks med masser af vand indtil læge overtager Fjern forurenede tøj og vask grundigt med vand og sæbe Anbring tilskadekomne i frisk luft. Bevidstløse personer uden vejrtrækning gives kunstig åndedræt Søg lægehjælp hvis nogen har symptomer tilsyneladende på grund af indånding, slugning eller kontakt med hud eller øjne
Yderligere information for indsatspersonalet	Må ikke trænge ned i afløb eller kloakker, da eksplosiv gas kan dannes Kloakker skal tildækkes og kældre og arbejdsgruber evakueres
Nødtelefon: 1 1 2	33 1203
Gælder kun for vejtransport Dansk	

Emballagen (beholderen) skal være godkendt og **altid** være fastgjort under transport i henhold til gældende bestemmelser.